

商用空气源热泵-低温采暖型

Commercial Air Source Heat Pump - Low Temperature Heating

技术参数表 Specifications

型号	CNF-30	CNF-55	CNF-80
额定制热量 (KW)	27	55	81
额定制冷量 (KW)	24	50	72
制热额定功率 (KW)	9	18	27
额定制热电流 (A)	15.6	31.2	46.8
制冷额定功率 (KW)	8.4	16.8	25.2
额定制冷电流 (A)	14	28	42
最大功率 (KW)	10.8	21.6	32.4
最大电流 (A)	17.2	34.4	51.6
额定热水温度 (°C)	45	45	45
名义制热水温度 (°C)	41	41	41
电源类型	380V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz
制冷剂	R407C	R407C	R407C
额定流量 (m ³ /H)	4.6	10	15
外形尺寸	1250*946*1990	2064*1034*1990	2064*1034*1990
噪音	≤65	≤65	≤68
水阻	55	65	65
工作温度 (°C)	-25~43	-25~43	-25~43

* 备注：额定制热量是在室外干/湿球温度 7/6°C，进出水温度 40/45°C 的标准工况下测试数据。

* 参数会因产品改进有所改变，恕不另行通知，具体参数以铭牌参数为准。