

家用热泵-普通热水型

Air Source Heat Pump - Standard Series For Household

技术参数表 Specifications

类别	产品型号		制热量 (W)	热水产量 (L/h)	额定功率 (W)	电源规格 (V/Hz)	性能系数 (W/W)	出水温度 (°C)	重量 (kg)		产品尺寸 (mm)		水箱容量 (L)	水箱外形 (颜色)	能效级别	机组噪音 dB(A)	使用人数 (人)
	主机	水箱							主机	水箱	主机	水箱					
配置 1	GL-KF70-RA/2	RSX-180/F3RA2	3200	70	810	220/50	4.00	55	30	48	700*225*500	434*450*1656	180	方形 / 中国红	二级	52	3~4
配置 1	GL-KF70-RA/2	RSX-150/F1RA2	3200	70	810	220/50	4.00	55	30	36	700*225*500	420*420*1525	150	方形 / 流沙金	二级	52	2~3
配置 2		RSX-200/F1RA2										470*470*1579	200				3~5
配置 3		RSX-150/F2RA2										420*420*1525	150				2~3
配置 4		RSX-200/F2RA2										470*470*1579	200				3~5
配置 1	GL-KF70-RA/2	RSX-150/A1RA2	3200	70	810	220/50	4.00	55	30	34	700*225*500	434*450*1656	150	方形 / 深空灰	二级	52	2~3
配置 2		RSX-200/A1RA2										434*450*1656	200				3~5
配置 3	GL-KFD70-R/2	RSXD-150/A1R2	3200+ 电辅 2000W	70	810+ 2000	220/50	4.00	55	30	34	700*225*500	434*450*1656	150	方形 / 深空灰	二级	52	2~3
配置 4		RSXD-200/A1R2										434*450*1656	200				3~4
配置 5		RSXD-260/A1R2										434*450*1656	260				4~5
配置 6		RSXD-320/A1R2										434*450*1656	320				5~6
配置 7	GL-KF160-V/2	RSX-500/A1V2	7200	160	1800	220/50			48	99	850*295*605	434*450*1656	500			55	6~8
配置 1	GL-KF70-RA/2	RSX-150/G1RA2	3200	70	810	220/50	4.00	55	30	34	700*225*500	Φ440*1615	150	圆形 / 土豪金	二级	52	2~3
配置 2		RSX-200/G1RA2										Φ510*1497	200				3~5
配置 3	GL-KFD70-R/2	RSXD-150/G1R2	3200+ 2000W 电辅	70	810+ 2000	220/50	4.00	55	30	34	700*225*500	Φ440*1615	150	圆形 / 土豪金	二级	52	2~3
配置 4		RSXD-200/G1R2										Φ510*1497	200				3~5
配置 1	GL-KFD70-R/2	RSXD-80/B1R2	3200+ 2000W 电辅	70	810+ 2000	220/50	4.00	55	30	22	700*225*500	Φ440*932	80	圆形 / 金属灰	二级	52	2~3
配置 2	GL-KFD70-RA/2	RSXD-100/B1RA2							35	Φ500*1106		180	挂圆 / 珠光白	3~5			
配置 1	GL-KF70-RA/2	RSX-150/S1RA2	3200	70	810	220/50	4.00	55	30	35	700*225*500	Φ440*1615	150	圆形 / 不锈钢	二级	52	2~3
配置 2		RSX-200/S1RA2										Φ510*1497	200				3~5
配置 3	GL-KFD70-R/2	RSXD-260/S1R2	3200+ 2000W 电辅	70	810+ 2000	220/50	4.00	55	30	58	700*225*500	Φ570*1569	260	圆形 / 不锈钢	二级	52	5~6
配置 4		RSXD-320/S1R2										Φ570*1779	320				6~8

*名义工况：室外环境温度20°CDB/15°CWB，进水温度15°C，出水温度55°C。

*参数会因产品改进有所改变，恕不另行通知，具体参数以铭牌参数为准。