

# 泳池热泵-常温型

Normal Temperature Heat Pump for Swimming Pool

## 技术参数表 Specifications

产品型号	GL-PHP-5	GL-PHP-10	GL-PHP-15	GL-PHP-25	GL-PHP-50	
额定制热量 (KW)	20	40	60	90	170	
额定功率 (KW)	4	11	14	19	38	
额定电流 (A)	8	19	25	34	68	
最大功率 (KW)	6.8	15	22	30	64	
最大电流 (A)	13	22	41	54	110	
电源规格	380V3N~/50Hz					
压机类型	全封闭柔性涡旋式					
换热器	水侧	钛泡换热器				
	风侧	翅片式换热器				
水系统	水流量 (m <sup>3</sup> /h)	9	16	25	30	58
	水压降 (kPa)	<35	<40	<50	<50	<80
	出水温度 (°C)	32				
	水管接口	DN40 内牙	DN50 内牙	DN100 法兰	DN100 法兰	DN110 法兰
	公称直径 DN(mm)					
风机类型 / 出风形式	高效轴流风机 / 顶出风					
制冷剂类型 / 充注量 (kg)	R22/3.25	R22/3.25*2	R22/7.5*2	R22/7*2	R410A/7*4	
产品尺寸 (mm)	900*820*1080	1280*950*1150	2070*1050*2000			
包装尺寸 (mm)	950*850*1100	1280*1000*1160	2080*1060*2010			
机组噪音 / 质量	65dB(A)/130kg	65dB(A)/275kg	68dB(A)/520kg	68dB(A)/550kg	68dB(A)/700kg	
工作温度范围 (°C)	-7~43					
建议匹配水箱 (T)	-	-	-	-	-	
产品安装尺寸	见说明书					

\*名义工况：室外环境温度20°CDB/15°CWB，进水温度25°C，出水温度30°C。

\*机组在选择不同的制冷剂时后缀+字母，R410A为A，R407C为C，R417A为空缺。如GL-PHP-5在选择R410A时，型号为GL-PHP--5A；R407C时为GL-PHP--5C，等等。

\*参数会因产品改进有所改变，恕不另行通知，具体参数以铭牌参数为准。